

Descrição dos Campos do XML de Exportação Área do Tomador/Prestador de Fora.

Sistema NFE Prescon Informática

Nome do Campo	Descrição	Formato	Tamanho
<nfe>	Tag de abertura do arquivo principal.		
<Lancamento>	Tag de abertura do conteúdo do lançamento		
<lancCabecalho>	Tag de abertura do conteúdo do cabeçalho		
<prefeitura>	Tag de abertura contendo o nome da prefeitura	string	100
</prefeitura>	Tag de fechamento contendo o nome da prefeitura	string	100
<secretaria>	Tag de abertura contendo o nome da secretaria	string	100
</secretaria>	Tag de fechamento contendo o nome da secretaria	string	100
</tipoLanc>	Tag de abertura contendo o tipo da lançamento	string	100
<tipoLanc>	Tag de fechamento contendo o tipo do lançamento	string	100
</lancCabecalho>	Tag de fechamento do conteúdo do cabeçalho		
<Detalhes>	Tag de abertura contendo os detalhes do lançamento		
<codigoNota>	Tag de abertura contendo o código da nota	string	45
</codigoNota>	Tag de fechamento contendo o código da nota	string	45
<numeroNota>	Tag de abertura contendo o numero da nota	string	10
</numeroNota>	Tag de fechamento contendo o numero da nota		
<dataEmissao>	Tag de abertura contendo a data de emissão da nota	date	
</dataEmissao>	Tag de fechamento contendo a data de emissão da nota	date	
<tipoServico>	Tag de abertura tipo de servico T=tomador P = prestado	string	1
</tipoServico>	Tag de fecha. tipo de servico T=tomador P = prestado	string	1
<devido>	Tag abert.devido DT= dev.tomador DP = dev.prestador	string	2
</devido>	Tag fecha.devido DT= dev.tomador DP = dev.prestador	string	2
<devidoForaMunic>	Tag abert.dev.Forá 0=Não 1 = Sim	int	1
</devidoForaMunic>	Tag fecha.dev.Forá 0=Não 1 = Sim	int	1
<notacancelada>	Tag abert.nota.Cancelada 0=Não 1 = Sim	int	1
</notacancelada>	Tag fecha.nota.Cancelada 0=Não 1 = Sim	int	1
<datacancelamento>	Tag de abertura contendo a data de cancelamento	date	
</datacancelamento>	Tag de fechamento contendo a data de cancelamento	date	
<motivoCancelamento>	Tag de abertura contendo o motivo de cancelamento	string	400
</motivoCancelamento>	Tag de fechamento contendo o motivo de cancelamento	string	400
<codigoAtividade>	Tag de abertura contendo o código da atividade	string	10
</codigoAtividade>	Tag de fechamento contendo o código da atividade	string	10

<valorServico>	Tag de abertura contendo o valor do serviço	double	12,2
</valorServico>	Tag de fechamento contendo o valor do serviço	double	12,2
<valorDesconto>	Tag de abertura contendo o valor do desconto	double	12,2
</valorDesconto>	Tag de fechamento contendo o valor do desconto	double	12,2
<valorBaseCalculo>	Tag de abertura contendo a base de cálculo	double	12,2
</valorBaseCalculo>	Tag de fechamento contendo a base de cálculo	double	12,2
<valorAliquota>	Tag de abertura contendo o valor da alíquota	double	12,2
</valorAliquota>	Tag de fechamento contendo o valor da alíquota	double	12,2
<valorIss>	Tag de abertura contendo o valor do ISS	double	12,2
</valorIss>	Tag de fechamento contendo o valor do ISS	double	12,2
<descricao>	Tag de abertura contendo a descrição do serviço	text	
</descricao>	Tag de fechamento contendo a descrição do serviço	text	
</Detalhes>	Tag de fechamento contendo os detalhes do lançamento		
<DadosPrestador>	Tag de abertura contendo os dados do prestador		
<tipoDocumentoPrestador>	Tag de abertura do tipo de documento F= Física, J= Jurídica	string	1
</tipoDocumentoPrestador>	Tag de fechamento do tipo de documento F= Física, J= Jurídica	string	1
<documentoPrestador>	Tag de abertura contendo o documento do prestador	string	20
</documentoPrestador>	Tag de fechamento contendo o documento do tomador	string	20
<nomePrestador>	Tag de abertura contendo o nome do prestador	string	60
</nomePrestador>	Tag de fechamento contendo o nome do prestador	string	60
<logradouroPrestador>	Tag de abertura contendo o logradouro	string	60
</logradouroPrestador>	Tag de fechamento contendo o logradouro	string	60
<numeroPrestador>	Tag de abertura contendo o número do logradouro	string	10
</numeroPrestador>	Tag de fechamento contendo o número do logradouro	string	10
<complementoPrestador>	Tag de abertura contendo o complemento do logradouro	string	10
</complementoPrestador>	Tag de fechamento contendo o complemento do logradouro	string	10
<bairroPrestador>	Tag de abertura contendo o bairro do prestador	string	60
</bairroPrestador>	Tag de fechamento contendo o bairro do prestador	string	60
<cidadePrestador>	Tag de abertura contendo a cidade do prestador	string	60
</cidadePrestador>	Tag de fechamento contendo a cidade do prestador	string	60
<estadoPrestador>	Tag de abertura contendo o estado do prestador	string	2
</estadoPrestador>	Tag de fechamento contendo o estado do prestador	string	2
<cepPrestador>	Tag de abertura contendo o CEP do prestador	string	10
</cepPrestador>	Tag de fechamento contendo o CEP do prestador	string	10

<emailPrestador>	Tag de abertura contendo o email do prestador	string	30
</emailPrestador>	Tag de fechamento contendo o email do prestador	string	30
<telefonePrestador>	Tag de abertura contendo o telefone do prestador	string	30
</telefonePrestador>	Tag de fechamento contendo o telefone do prestador	string	30
</DadosPrestador>	Tag de fechamento contendo os dados do prestador		
<DadosTomador>	Tag de abertura contendo os dados do tomador		
<tipoDocumentoTomador>	Tag de abertura do tipo de documento F= Física, J= Jurídica	string	1
</tipoDocumentoTomador>	Tag de fechamento do tipo de documento F= Física, J= Jurídica	string	1
<documentoTomador>	Tag de abertura contendo o documento do tomador	string	10
</documentoTomador>	Tag de fechamento contendo o documento do tomador	string	10
<nomeTomador>	Tag de abertura contendo o nome do tomador	string	60
</nomeTomador>	Tag de fechamento contendo o nome do tomador	string	60
<logradouroTomador>	Tag de abertura contendo o logradouro do tomador	string	60
</logradouroTomador>	Tag de fechamento contendo o logradouro do tomador	string	60
<numeroTomador>	Tag de abertura contendo o numero do tomador	string	10
</numeroTomador>	Tag de fechamento contendo o numero do tomador	string	10
<complementoTomador>	Tag de abertura contendo o complemento do tomador	string	60
</complementoTomador>	Tag de fechamento contendo o complemento do tomador	string	60
<bairroTomador>	Tag de abertura contendo o bairro do tomador	string	60
</bairroTomador>	Tag de fechamento contendo o bairro do tomador	string	60
<cidadeTomador>	Tag de abertura contendo o cidade do tomador	string	60
</cidadeTomador>	Tag de fechamento contendo o cidade do tomador	string	60
<estadoTomador>	Tag de abertura contendo o estado do tomador	string	2
</estadoTomador>	Tag de fechamento contendo o estado do tomador	string	2
<cepTomador>	Tag de abertura contendo o CEP do tomador	string	2
</cepTomador>	Tag de fechamento contendo o CEP do tomador	string	2
<emailTomador>	Tag de abertura contendo o email do tomador	string	30
</emailTomador>	Tag de fechamento contendo o email do tomador	string	30
<telefoneTomador>	Tag de abertura contendo o telefone do tomador	string	20
</telefoneTomador>	Tag de fechamento contendo o telefone do tomador	string	20
</DadosTomador>	Tag de fechamento contendo os dados do tomador		
</Lancamento>	Tag de fechamento do conteúdo do lançamento		
</nfe>	Tag de fechamento do arquivo principal.		